

740 DA



Доводчик дверной морозостойкий с функцией задержки закрывания двери

Торговая марка: «НОРА-М»
Вес двери: от 60 до 110 кг
Посадочные размеры корпуса, мм: 230*19
Усилие по стандарту EN1154: EN3-5

Описание

Дверной доводчик 740 DA «НОРА-М» для плавного закрывания дверей и калиток весом от 60 до 110 кг. Универсальный, морозостойкий, температурный режим работы от -35 до +60°С. Имеет функцию задержки скорости закрывания двери. Эта функция регулируется дополнительным винтом на корпусе доводчика. Скорость закрывания и скорость дохлопа регулируется индивидуально, при установке. Сертифицирован на соответствие ГОСТ Р 56177-2014, 538-214. Сертифицирован для установки на противопожарные/противодымные и технические двери по ГОСТ Р 56177-2014, п.5.1.12, Приложение Б. Рабочий ресурс более 1 млн рабочих циклов. Класс EN6-7. В комплекте 2 вида крепежа - шурупы для установки на деревянные/пластиковые двери, и винты для установки на металлические двери. Гарантия 5 лет.

Технические характеристики

Изделие	Доводчик дверной морозостойкий верхнего расположения
Назначение	Для установки на деревянные, пластиковые и металлические двери и калитки
Тип установки	Универсальный
Вес двери	От 60 до 110 кг
Материал корпуса	Силумин
Материал поршня, пружины и	Закаленная сталь
Габариты корпуса, мм	248*44*72
Температурный режим работы	От -35 до +60°С
Скорость задержки закрывания	Регулируется в диапазоне 180° -65°
Скорости закрывания и дохлопа	Регулируются в диапазонах 180° -18 и 18° -0°
Страна происхождения торговой марки	РФ
Страна производства изделия	КНР
Рабочий ресурс	Более 1 000 000 циклов открывания/закрывания
Гарантия	5 лет

Комплектация

1. Дверной доводчик 1 шт.;
2. Рычаг доводчика 1 шт.;
3. Упаковка 1 шт.;
4. Инструкция 1 шт.;
5. Пластиковая заглушка 1 шт.;
6. Комплект шурупов для крепления на деревянные двери:
 - шурупы М6х30 мм для крепления корпуса, шурупы М6х23 мм для крепления рычага;
7. Комплект винтов для крепления на металлические двери:
 - винт М6х 16 мм для крепления корпуса доводчика, винт М6х23 мм для крепления рычага;
8. Винт 18 мм для крепления рычага доводчика к корпусу доводчика.